

Bojler Servis Electrolux Macedonia



Servis bojlera, prodaja i ugradnja novih bojlera.

Cenovnik bojlera i inox kazana

Cenovnik usluga Vrsta usluge

Cena

Zamena uloška grejača za bojlere sa emajliranim kazanom, (MEBOŠ, Gorenje, Deligrad, Energoinvest), godinu dana garancije. 1.500 den.

Zamena grejača za MK, kompletno sa flanšnom. 1.500 den.

Zamena grejača za bojlere sa 5/4 otvorom sa anodom, (Isea, Quadro Gorenje, svi tzv. italijanski modeli), godinu dana garancije. 1.800 den.

Zamena grejača za bojlere Ariston. Pozovite!

Zamena grejača sa prohrom flanšnom, sondom i anodom za prohromski kazan, garancija 15 meseci. 11.300 den.

Zamena svih vrsta termostata, za sve tipove bojlera, godinu dana garancije. 1.500 - 2.000 den.

Zamena sigurnosnog ventila (sa ventilom). 1.500 den.

Zamena elektro instalacije. 1.300 den.

Zamena termopokazivača. 1.000 den.

Zamena indikatorskog prekidača. 1.600 den.

Montaža akumulacionog bojlera od 50 i 80l, bez cevi (šrafovi tiplovi uračunati). 1.700 den.

Montaža kuhinjsog bojlera. 1.400 den.

Čišćenje kamenca (u zavisnosti od položaja bojlera). 1.300 - 1.800 den.

Ukoliko popravka podrazumeva zamenu više delova, nova cena je znatno niža od zbirne cene pojedinačnih popravki.

Sve cene su podložne promeni od strane bojler servisa, tako da je najbolje da nas pre intervencije kontaktirate kako bi postigli dogovor na obostrano zadovoljstvo. Ako vam je pak potrebna neka druga usluga, specifična, za koju nismo stavili cenu, takođe Vam preporučujemo kontakt. Čak i ako nismo u mogućnosti mi da izvedemo intervenciju preporučićemo Vam nekog ko će to profesionalno i povoljno odraditi.



Grejač za bojler Tiki kom. 2000W Ø8.5mm uspr. Ni sa Mg anodom i pr. flanš– mont.



Grejač za bojler MK komplet 2000W Sn Ø8.5mm.



Uspravni grejač za bojlere Tiki I Magnohrom 2000W Ni Ø8.5mm.



Grejač za bojler Ariston 5/4" Sn 2000W Ø8.5mm.



Popravka i montaža bojlera - BOJLER SERVIS ČEKIĆ NOVI SAD

Popravka bojlera

PODRAZUMEVA ZAMENU GREJAČA BOJLERA

ZAMENU TERMOSTATA U BOJLERU

ZAMENU ELEKTRO INSTALACIJA U BOJLERU

ZAMENA SIGURNOSNOG VENTILA NA BOJLERU

ČIŠĆENJE BOJLERA I GREJAČA OD KAMENCA I DRUGIH NASLAGA NEČISTOĆA

ZAMENA MAGNEZIJUMSKE ANODE U BOJLERU

ZAMENA ZAPTIVNIH GUMA NA PRIRUBNICAMA I GREJAČU BOJLERA

ZAMENA KAZANA U BOJLERU

ZAMENA OPLATE NA BOJLERU

ZAMENA DOVODNIH VEZA NA BOJLERU

ZAMENA INDIKATORA UKLJUČENJA BOJLERA

Montaža bojlera



PODRAZUMEVA POSTAVLJANJE BOJLERA U POLOŽAJ KOJI PREPORUČUJE PROIZVOĐAČ BOJLERA, VERTIKALNI ILI HORIZONTALNI (ZIDNI ILI PLAFONSKI) I UČVRŠĆENJE NA ZID POMOĆU VIJAKA NE MANJIH OD M 8mm (PREČNIKA 8 mm), NA MODELIMA SA DVA NOSAČA ILI M 10mm(precnika 10mm) NA MODELIMA SA JEDNIM NOSAČEM BOJLERA. KOD TANKIH I TROŠNIH ZIDOVA NEDOVOLJNE NOSIVOSTI MORAMO IZVRŠITI OJAČANJE POSTAVLJANJEM " FLAHA" (PODLOŠKE) SA DRUGE STRANE ZIDA TAKO DA VIJCI PROLAZE CELOM DUŽINOM ZIDA. POVEZIVANJE BOJLERA NA VODOVODNU ISTALACIJU POMOĆU GIBLJIVIH ILI KRUTIH VEZA PO ŽELJI KUPCA. POVEZIVANJE BOJLERA NA ELEKTRO INSTALACIJU